

SUSにも 鉄にも 下穴なしで ねじ込む



MULTI SCREW
U-needs co.,ltd.
Our company prepares for a positive answer in the needs
of a professional craftsman

業界最強のビス
Part 3


ユ・ニーズ New ステンヘクスビス(ステンレス410)

SUS(430,304)は 3mm まで下穴不要
鉄(SS400)は 2.3~9.0mm まで下穴不要
使用説明 ※ SUS母材には、強く押さえながら低速で締める。

四角でも
ソケットでも
締め付けができる!

四角
ビット付

SUSレースウェイ




SUS製品への
金物取付

SUSアングル




Cチャンネル



Lアングル



H鋼



張合せ可能

電気・設備・板金・鉄骨・看板 etc
~プロ職人様へ~

U・needs New SUS HEX

ニーズ New ステンヘクスビス

用途：ステンレス(430・304)3mm厚まで
鉄板・H鋼アングル対応(2.3mmから9mmまで)

特徴：下穴なしで、ステンレスにも、鉄にもねじ込め、
作業効率アップ。
ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、
なめにくく落ちにくい(四角ビット1本付属)

●6mmのNEWステンヘクスを使用の場合で鉄板厚が5mm以上になる場合、スクエアビットでは入らない場合がございますので、ソケットでの使用を推奨します。

5m/m

■引き抜き強度(5mm)
試験板：材質(SS400)、
厚み(3.6mm)、
硬さ(HRB72-73)
5×19：10.4kN
■ねじり破断強度(5mm)
11.4Nm

6m/m

■引き抜き強度(6mm)
試験板：材質(SS400)、
厚み(6mm)、
硬さ(HRB72-73)
6×19：22.7kN
■ねじり破断強度(6mm)
26.1Nm

*データは、当社内での試験です。
参考値としてお考えください。



New ステンヘクスビス ニーズパック(5mm)



品名	品番	サイズ	入数	JAN
New ステンヘクスビス	NHX519	5×19mm	80本	4582292571223
ニーズパック(5mm)	NHX525	5×25mm	70本	4582292571230
SQ2PH2ビット110mm1本付き	NHX535	5×35mm	65本	4582292571247
	NHX550	5×50mm	45本	4582292571254
	NHX570	5×70mm	38本	4582292571261

New ステンヘクスビス ニーズパック(6mm)



品名	品番	サイズ	入数	JAN
New ステンヘクスビス	NHX625	6×25mm	64本	4582292571278
ニーズパック(6mm)	NHX635	6×35mm	52本	4582292571285
SQ2PH2ビット110mm1本付き	NHX650	6×50mm	44本	4582292571292
	NHX670	6×70mm	34本	4582292571308

お得な徳用箱!



New ステンヘクスビス 徳用箱

SQ2PH2ビット 65mm×3本/110mm×2本

品番	本数	品番	本数
NHX519-PT	500本	NHX625-PT	397本
NHX525-PT	436本	NHX635-PT	322本
NHX535-PT	402本	NHX650-PT	273本
NHX550-PT	279本	NHX670-PT	210本
NHX570-PT	236本		

さらにお得な
大徳用段ボール箱!!



New ステンヘクスビス 大徳用箱

SQ2PH2ビット 65mm×3本/110mm×2本

品番	本数	品番	本数
NHX519-DB	5000本	NHX625-DB	2500本
NHX525-DB	5000本	NHX635-DB	2000本
NHX535-DB	3000本	NHX650-DB	1500本
NHX550-DB	2000本	NHX670-DB	1000本
NHX570-DB	1500本		

⚠ 使用上のご注意

- ネジは締結材、用途、使用環境に合った材質、表面処理、外觀のものをお使いください。
- ネジに合わないソケットを使ったり、必要以上に締め過ぎると、六角頭を壊したり、頭飛びやネジ折れの原因となるので注意してください。
- ネジの形状、性能が変わる様な加工をしたり、再使用しますと品質保証ができません。
- ネジの刃先は鋭く刃物形状になっている為けがをするので絶対に口に含まないでください。
- 作業中は保護具(保護メガネ、皮手袋、安全靴等)をお使いください。
- 回転中や締め付け直後のビスや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れないように気を付けてください。
- スクリュードライバーはビスに適したものをお使いください。
- ビスに使用している材質は SUS410 なので、錆びます。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、注意事項については商品パッケージの記載内容をお読みください。
- 水、湿気、湯気等の多い場所での保管はしないでください。
- 安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがあります。

ユ・ニーズ株式会社

〒557-0058 大阪府東大阪市足代北1丁目4-5
TEL 06-6618-8333 FAX 06-6618-8334
E-mail u-needs@citrus.ocn.ne.jp