

最高級コバルトハイスで 圧倒的な長寿命。 さらにステンレス材への 使用が可能。

- トリルが外れる心配なし。芯ブレや折れの軽減。正確な穴あけが可能。

【削り出し一体型加工】

削り出し一体型加工採用で ドリルが外れる心配なし。 さらに芯ブレや折れの軽減 正確な穴あけが可能に。

六角軸シャンク(6.35mm)で インパクトドライバにも対応。

OKUSHIKI



U · needs CoHSS HEX SHANK-DRILL

ユニーズ 六角軸コバルトドリル 六式

材質:最高級コバルトハイス

用途:鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等



【削り出し一体型加工】

ドリルが外れる心配がありません。応ブレや軸折れが軽減できます。正確な穴あけが可能になります。

オルス

インパクト **対応**

- 最高級コバルトハイス使用で長寿命
- ●ステンレス材への穴あけ作業が可能
- ●インパクトドライバでの使用が可能。
- ●センターポンチ作業が必要なし。
- ドリル先端は再研磨が可能で経済的。
- ●削り出し一体型加工を採用。

表面処理:コバルトコーティング

ユニ=ズ 六角軸コバルトドリル 六式(単品パック) SUS304板にもOK!

品名	品番 (MODEL)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (税別)	JAN	品番 (MODEL)	刃径 (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	標準価格 (税別)	JAN
	RCOD-2.5	2.5	26	57	¥1,600	4582292573173	RCOD-4.8	4.8	52	86	¥2,000	4582292573401
	RCOD-3.0	3.0	31	61	¥1,600	4582292573180	RCOD-4.9	4.9	52	86	¥2,000	4582292573487
	RCOD-3.1	3.1	34	65	¥1,600	4582292573449	RCOD-5.0	5.0	52	86	¥2,600	4582292573241
	RCOD-3.2	3.2	34	65	¥1,600	4582292573357	RCOD-5.1	5.1	52	86	¥2,600	4582292573494
	RCOD-3.3	3.3	34	65	¥1,600	4582292573197	RCOD-5.2	5.2	52	86	¥2,600	4582292573418
	RCOD-3.4	3.4	38	70	¥1,600	4582292573364	RCOD-5.5	5.5	57	93	¥2,600	4582292573258
ユニーズ 六角軸 コバルトドリル 「六式」	RCOD-3.5	3.5	38	70	¥2,000	4582292573203	RCOD-6.0	6.0	57	93	¥2,600	4582292573265
	RCOD-3.6	3.6	38	70	¥2,000	4582292573371	RCOD-6.5	6.5	63	101	¥2,600	4582292573272
	RCOD-3.7	3.7	38	70	¥2,000	4582292573388	RCOD-6.6	6.6	63	101	¥2,600	4582292573500
(単品)	RCOD-3.8	3.8	43	75	¥2,000	4582292573395	RCOD-6.8	6.8	69	109	¥3,600	4582292573425
	RCOD-4.0	4.0	43	75	¥2,000	4582292573210	RCOD-7.0	7.0	69	109	¥3,600	4582292573289
	RCOD-4.1	4.1	43	75	¥2,000	4582292573456	RCOD-8.0	8.0	75	117	¥3,600	4582292573302
	RCOD-4.2	4.2	43	75	¥2,000	4582292573227	RCOD-8.5	8.5	75	117	¥3,600	4582292573319
	RCOD-4.3	4.3	47	80	¥2,000	4582292573463	RCOD-9.0	9.0	75	117	¥4,200	4582292573517
	RCOD-4.5	4.5	47	80	¥2,000	4582292573234	RCOD-10.0	10.0	75	117	¥4,200	4582292573524
	RCOD-4.7	4.7	47	80	¥2,000	4582292573470	RCOD-10.5	10.5	75	117	¥4,200	4582292573531

製造の工程上、上記の溝長・全長の寸法に多少の誤差が発生する場合があります。

お得なセット品!

ユニーズ 六角軸コバルトドリル 六式(セット品) SUS304板にもOK!



Ē	品名	品番 (MODEL)	明細 (mm)	標準価格 (税別)
六 コバル 「7	ニーズ :角軸 レトドリル 六式」 ット品)	RCOD-15SET	2.5/3.0/3.3/3.5/4.0/4.2/4.5 5.0/5.5/6.0/6.5/6.8/7.0/8.0/8.5 (計15本)	¥37,000

※ドリルケースのサイズ、仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

⚠ 使用上のご注意

●ドリルに合かない電動工具でご使用になられると、ドリルの破損やケガの原因となりますのでご注意ください。●ドリルの形状や性能が変わる様な加工をされますと品質保証ができません。●ドリルの先端や刃の部分は鋭く尖っておりケガの恐れがあるので刃先には素手で触れないでください。● 作業中は保護メガネを必ず着用してください。● ネタイ、手袋、手ぬぐい等は巻き込まれて力をする恐れがあるので着用して使用しないでください。● 切削中や切削直後のドリルや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れない様にご注意ださい。● ご使用の前に刃部の損傷がないか確認し、損傷があれば絶対に使用しないでください。● 相手材は必ず、しっかりを固定された状態で伸業を行て行さい。● 電動工具には、必属れのない様にしかりや鬼が付けてください。● 相手材に対して真。直ぐにであけ作業を行ってください。● で動工具には、必属れのない様にしかりと取付けてください。● 相手材に対して真。直ぐにであけ作業を行ってください。● で動工具には、必属のない様にしかりまを除去してください。● 切粉を除去さる場合は素子で行わないでください。● 本来の目的以外での使用をしないでください。● インパクトトライバでのご使用の際には、刃部をいためる事があるのでインパクトのかかり過ぎにご注意ください。● 電動工具は9.6V以上のものを使用してください。



 ●無理な押し込み、振動ドリルでのご使用はお止めください。●加工中に噛み込みが生じた場合は、無理に力を加えずにパリ等の除去後に作業を行ってください。●無理な コジりや、逆回転にすると刃が折れる可能性があります。●本製品は、必ず正回転のみでご使用になられてください。●表面処理、熱処理等が施された鋼材へはご使用にな れません。●ステンレス材への穴あけの際には、相手材に対して本製品の刃先を強く押し当て、低速回転にて作業を行ってください。●鉄板への穴あけの際は高速回転での ご使用が推奨となります。●穴あけの際には相手材に対して必ず、垂直方向にあけてください。●切削中には、必ず切削油を使用されることを推奨します。

⚠ 安全に関するご注意

- ●正しく安全にお使いいただくために注意事項につきましては 商品パッケージの記載内容をお読みください。
- 水、湿気、湯気等の多い場所での保管はしないでください。
- ●安全性向上、品質改良のため、色、仕様を予告なく変更 することがあります。ご了承ください。



ユ・ニーズ株式会社





〒557-0058 大阪府東大阪市足代北1丁目4-5 TEL. 06-6618-8333 / FAX. 06-6618-8334 E-mail: u-needs@citrus.ocn.ne.jp