

SUSにも

鉄にも 下穴なしで ねじ込む



MULTI SCREW
U-needs co.,ltd.
03-5939-9999 (受付時間: 午前9時～午後5時)

業界最強のビス
Part 3


ユ・ニーズ New ステンヘクスビス(ステンレス 410)

四角
ビット付

SUS(430,304)は 3mm まで下穴不要
鉄(SS400)は 2.3~9.0mm まで下穴不要
使用説明 ※ SUS母材には、強く押さえながら低速で締める。


四角でも
ソケットでも
締め付けができる!

SUSレースウェイ



SUS製品への
金物取付

SUSアングル



Cチャンネル



Lアングル



H鋼



張合せ可能

電気・設備・板金・鉄骨・看板 etc
～プロ職人様へ～

ニーズ New ステンヘクスビス

用途：ステンレス(430・304)3mm厚まで
鉄板・H鋼アングル対応(2.3mmから9mmまで)

特徴：下穴なしで、ステンレスにも、鉄にもねじ込め、
作業効率アップ。
ソケットまたは四角ビットでの締め込みが可能で、
なめにくく落ちにくい(四角ビット1本付属)

●6mmのNEWステンヘクスを使用の場合で鉄板厚が5mm以上になる場合、スクエアビットでは入らない場合がございますので、ソケットでの使用を推奨します。

■引き抜き強度(5mm)
試験板：材質(SS400)、
厚み(3.6mm)、
硬さ(HRB72-73)
5×19：10.4kN
■ねじり破断強度(5mm)
11.4Nm

6m/m
■引き抜き強度(6mm)
試験板：材質(SS400)、
厚み(6mm)、
硬さ(HRB72-73)
6×19：22.7kN
■ねじり破断強度(6mm)
26.1Nm

*データは、当社内での試験です。
参考値としてお考えください。



SUS410



New ステンヘクスビス ニーズパック(5mm)



品名	品番	サイズ	入数	JAN
New ステンヘクスビス ニーズパック(5mm)	NHX519	5×19mm	80本	4582292571223
	NHX525	5×25mm	70本	4582292571230
SQ2PH2ビット110mm1本付き	NHX535	5×35mm	65本	4582292571247
	NHX550	5×50mm	45本	4582292571254
	NHX570	5×70mm	38本	4582292571261

New ステンヘクスビス ニーズパック(6mm)



品名	品番	サイズ	入数	JAN
New ステンヘクスビス ニーズパック(6mm)	NHX625	6×25mm	64本	4582292571278
	NHX635	6×35mm	52本	4582292571285
SQ2PH2ビット110mm1本付き	NHX650	6×50mm	44本	4582292571292
	NHX670	6×70mm	34本	4582292571308

お得な徳用箱!



New ステンヘクスビス 徳用箱

SQ2PH2ビット 65mm×3本/110mm×2本 ソケット1本付き

品番	本数
NHX519-T	487本
NHX525-T	430本
NHX535-T	400本
NHX550-T	275本
NHX570-T	235本

ソケット径8.0mm

品番	本数
NHX625-T	366本
NHX635-T	320本
NHX650-T	265本
NHX670-T	204本

ソケット径9.6mm

さらにお得な 大徳用段ボール箱!!



New ステンヘクスビス 大徳用箱

SQ2PH2ビット 65mm×6本/110mm×4本 ソケット1本付き

品番	本数
NHX519-DB	5000本
NHX525-DB	5000本
NHX535-DB	3000本
NHX550-DB	2000本
NHX570-DB	1500本

ソケット径8.0mm

品番	本数
NHX625-DB	2500本
NHX635-DB	2000本
NHX650-DB	1500本
NHX670-DB	1000本

ソケット径9.6mm

⚠ 使用上のご注意

- ネジは締結材、用途、使用環境に合った材質、表面処理、外観のものをお使いください。
- ネジに合わないソケットを使ったり、必要以上に締め過ぎると、六角頭を壊したり、頭飛びやネジ折れの原因となるので注意してください。
- ネジの形状、性能が変わる様な加工をしたり、再使用しますと品質保証ができません。
- ネジの刃先は鋭く刃物形状になっている為けがをするので絶対に口に含まないでください。
- 作業中は保護具(保護メガネ、皮手袋、安全靴等)をお使いください。
- 回転中や締め付け直後のビスや切粉は非常に熱くなる場合があるので直接手、顔、体が触れないように気を付けてください。
- スクリュードライバーはビスに適したものをお使いください。
- ビスに使用している材質は SUS410 なので、錆びます。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、注意事項については商品パッケージの記載内容をお読みください。
- 水、湿気、湯気等の多い場所での保管はしないでください。
- 安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがあります。

ユ・ニーズ株式会社

〒557-0058 大阪府東大阪市足代北1丁目4-5
TEL 06-6618-8333 FAX 06-6618-8334
E-mail u-needs@citrus.ocn.ne.jp